



### คุณสมบัติ

- จอแสดงผล 3 3/4 หลัก LCD และ 40-segment bar graph
- ออกแบบมาให้สะดวกและสวยงามน่าใช้
- สามารถเปลี่ยน Range อัตโนมัติ หรือคุณสามารถปรับเองได้.
- มีไฟที่หน้าจอสำหรับอ่านค่าในที่มืด
- RS-232C ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- ไม่ว่าจะคุณเห็น Range ที่ค่าอะไรหากคุณเห็นผิดการใช้งานเครื่องจะปรับ Range เองอัตโนมัติ
- ความปลอดภัยสูงสุด



### ข้อมูลทางเทคนิค

- DCV : 4-1000V ,  $\pm 0.5\%$
- ACV : 4-750V ,  $\pm 1.2\%$
- DCA : 4m-40m-400m-10A ,  $\pm 1.2\%$
- ACA : 4m-40m-400m-10A ,  $\pm 1.5\%$
- OHM : 400-40M $\Omega$  ,  $\pm 1.2\%$
- CAP : 4n-400Nf ,  $\pm 4.0\%$  (MAS-344, MAS345)
- FREQ : 0~40kHz ,  $\pm 3.0\%$  (MAS-344)
- TEMP : 0~750 °C ,  $\pm 3.0\%$  (MAS-345)
- Audible continuity :  $< 30\Omega$
- Transistor and Diode test .
- อุปกรณ์มาตรฐาน : holster, computer software for data acquisition
- ขนาด : 185x77x30mm , น้ำหนัก : 290 กรัม , แหล่งจ่ายไฟ : 9Vx1, NEDA 1604 / 6F22